



GOBLIN™


Dysza Goblin była prekursorem dyszy Jaws. Wprowadzenie tych dyszy było rewolucją na rynku branżowym na całym świecie. Dysze Goblin mają specjalnie zaprojektowane kanały wodne które niwelują turbulencje oraz nie hamują przepływu wody. Dzięki takiej konstrukcji energia wody jest utrzymana na stałym poziomie i czyszczenie kanalizacji jest dwa razy bardziej efektywne niż standardowymi dyszami z wyfrezowanym wnętrzem.

Goblin S posiada 4 wymienne dysze tylne oraz przedniego pilota, który może być odłączany w przypadku braku konieczności jego użycia. Goblin jest wykonany z brązu.

Goblin L posiada 10 wymiennych tylnych dyszy. Połowa z nich jest ustawiona pod kątem 30 stopni, natomiast pozostała połowa pod kątem 15 stopni. Także z przodu znajduje się dysza, która może być zamykana, gdy nie ma potrzeby jej użycia.

GOBLIN™

GOBLIN S



2-11355-C00

2-11355-C01

2-11355-C02

	3/8"	1/2"	3/4"
	100-300 mm (4"-12")		
	20 l/min (6 US GPM)		
	250 bar / 3500 PSI		
	Ja / Yes		
	4 x M6		
	1 x M6		
	2		
	170 x 90 mm		
	0,8 kg		
	Lev. med släde / Supplied w/ sled(s)		

GOBLIN L



2-11650-C01

2-11650-C02

2-11650-C03

	3/4"	1"	1 1/4"
	150-800 mm (6"-32")		
	100 l/min (27 US GPM)		
	250 bar (3500 PSI)		
	Ja / Yes		
	10 x 1/8"		
	1 x 1/8"		
	2		
	205 x 98	205 x 98 mm	190 x 98 mm
	5,5 kg	5,5 kg	5,3 kg
	Kan levereras med slitkropp / Wearbody available.		
	Adapter	Adapter	-



Złącze



Zastosowanie w średnicach



Przepływ wody przy ciśnieniu 100bar



Maks. ciśnienie robocze



Czy nadaje się do pojazdów z odzyskiem wody



Tyłne wkłady dyszy



Przednie wkłady dyszy



Długość x średnica



Waga



Inne informacje