



DYSZE HEK

Nasze standardowe dysze HEK wykonane są z utwardzonej i odpornej na ścieranie stali. Posiadają małą średnicę , aby wygodnie pracować z węzłem 1/2" - najlepszym do małych średnic.

Dysze HEK występują w trzech różnych wersjach:

HEK Ground

- tylne otwory do standardowego czyszczenia

HEK Hit

- tylne otwory i jeden pilot do udrażniania rur

HEK Ice

- tylne otwory i trzy otwory z przodu do udrażniania rur i usuwania lodu

STANDARD MUNSTYCKE HEK / STANDARD HEK NOZZLES

HEK GR
HEK Ground

2-11310-17HEK

2-11310-20HEK



	1/2"	
	50-225 mm (2"-9")	
	60 l/min (15 US GPM)	85 l/min (23 US GPM)
	150 bar	
	-	-
	4 x 1,7 mm	4 x 2,0 mm
	-	-
	45 x 25 mm	
	0,1 kg	

HEK MF
HEK Hit

2-11320-17HEK

2-11320-20HEK



	1/2"	
	50-225 mm (2"-9")	
	65 l/min (17 US GPM)	90 l/min (24 US GPM)
	150 bar	
	-	-
	4 x 1,7 mm	4 x 2,0 mm
	1 x 1,0	
	45 x 25 mm	
	0,1 kg	

HEK IS
HEK Ice

2-11340-17HEK

2-11340-20HEK



	1/2"	
	50-225 mm (2"-9")	
	75 l/min (20 US GPM)	100 l/min (25 US GPM)
	150 bar	
	-	-
	4 x 1,7 mm	4 x 2,0 mm
	3 x 1,0	
	45 x 25 mm	
	0,1 kg	



Złącze



Zastosowanie w średnicach



Przepływ wody przy ciśnieniu 100bar



Maks. ciśnienie robocze



Czy nadaje się do pojazdów z odzyskiem wody



Tyłne wkłady dyszy



Przednie wkłady dyszy



Długość x średnica



Waga



Inne informacje