











SPINNER™











Dysze z serii SPINNER przeznaczone są do skutecznego i efektywnego usuwania tłuszczu, łagodniejszych osadów, niewielkich korzeni itp. Dysze napędzające są wymienne by spełnić wymagania dla określonych zadań. Dodatkowo przednia część dyszy jest obrotowa i posiada na niej wymienne wkłady ustawione pod kątami 45° i 90°. Dzięki temu otrzymasz mocny strumień wody dla efektywnego usuwania zanieczyszczeń. Im strumień wychodzący znajduje się bliżej od zanieczyszczeń, tym efekt usuwania osadów jest większy. To najważniejszy atut dysz obrotowych.












Charakterystyka:











- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- różne zestawy wkładów dla różnych zastosowań i przepływów wody
- niski kąt dysz napędzających do zwiększenia maksymalnego zasięgu
- dysze obrotowe pod kątami 45° i 90°.

BL SPINNER™

	2-11380-C01	2-11380-C02
	 3/8"	1/2"
	 75-300 mm (3"-12")	
	 35 l/min (10 US GPM)	
	 250 bar / 3500 PSI	
	 4 x M6	
	 6 x M4	
	 92 x 44 mm	82 x 44 mm
	 0,6 kg	
	 Adapter	-

	2-11580-C01	2-11580-C02
	 3/4"	1"
	 100 - 400 mm (4"-16")	
	 50 l/min (12 US GPM)	
	 250 bar / 3500 PSI	
	 4 x M6	
	 6 x M6	
	 130 x 66 mm	115 x 66 mm
	 2 kg	
	 Adapter	-

	2-11680-C01
	 3/4"
	 150-600 mm (6"-24")
	 100 l/min (25 US GPM)
	 250 bar / 3500 PSI
	 6 x 1/8"
	 8x M6
	 2
	 170 x 88 mm
	 5,1 kg
	 Adapter

 Złącze	 Przepływ wody przy ciśnieniu 100bar	 Czy nadaje się do pojazdów z odzyskiem wody	 Przednie wkłady dyszy	 Waga
 Zastosowanie w średnicach	 Maks. ciśnienie robocze	 Tylne wkłady dyszy	 Długość x średnica	 Inne informacje

BL SPINNER™



	2-11680-C02	2-11680-C03	2-11680-C04
	1"	1¼"	1"
	150-600 mm (6"-24")		200-600 mm (8"-24")
	100 l/min (25 US GPM)		
	250 bar / 3500 PSI		
	6 x 1/8"		
	8x M6		
	2		
	170 x 88 mm	155 x 88 mm	450 x 160
	5,1 kg		9,1 kg
	Adapter	-	Adapter
	-	-	Inkl. kort släde / Short sled incl.
	2-11680-C05	2-11680-C06	2-11680-C07
	1"	1¼"	1¼"
	200-600 mm (8"-24")		
	100 l/min (25 US GPM)		
	250 bar / 3500 PSI		
	6 x 1/8"		
	8x M6		
	2		
	525 x 160 mm	440 x 160 mm	515 x 160 mm
	11,0 kg	9,1 kg	11,0 kg
	Adapter	-	-
	Inkl. lång släde / Long sled incl.	Inkl. kort släde / Short sled incl.	Inkl. lång släde / Long sled incl.



Złącze



Przepływ wody przy ciśnieniu 100bar



Czy nadaje się do pojazdów z odzyskiem wody



Przednie wkłady dyszy



Waga



Zastosowanie w średnicach



Maks. ciśnienie robocze



Tyłne wkłady dyszy



Długość x średnica



Inne informacje